

4.5-5T

Specyfikacja wózka

Seria AX 4.5-5T						
Specyfikacja	1	Model			FBA45-XYT2	FBAX50-XYT2
	2	Udźwig/ładunek		kg	4500	5000
	3	Środek ciężkości		mm	500	500
	4	Wysokość podnoszenia		mm	3000	3000
	5	Wolny skok		mm	150	155
	6	Rozmiar widel	Wysokość×Szerokość×Długość	mm	1070×150×50	1070×150×55
	7	Pochył masztu/karetki	F/B (α°/β°)	Deg	6/12	6/12
Wymiary	8	Ogólne wymiary	Ogólna długość	mm	4275	4345
	9		Ogólna szerokość	mm	1490	1490
	10		Wysokość z opuszczonym masztem	mm	2250	2250
	11		Wysokość z wysuniętym masztem	mm	4260	4260
	12		Wysokość do daszka ochronnego	mm	2400	2400
	13	Promień skrętu	minimum	mm	2850	2906
	14	Odległość ładunku, środek osi napędowej do widelca		mm	575	580
	15/16	Rozstaw osi, przód/tył		mm	1190/1130	1190/1130
	17	Prześwit z ładunkiem, pod masztem		mm	155	155
	18	Rozstaw osi (wzdłuż)		mm	2100	2100
	19	Rozpiętość widel		mm	300/1340	300/1340
	20	Szerokość korytarza roboczego(Ast)	L×W 800×1200	mm	4625	4686
	21		L×W 1200×800	mm	4825	4886
Osiągi	22	Prędkość	Jazdy (z ładunkiem)	km/h	19	19
	23		Jazdy (bez ładunku)	km/h	20	20
	24		Podnoszenia (z ładunkiem)	mm/s	400	400
	25		Podnoszenia (bez ładunku)	mm/s	480	480
	26	Zdolność pokonywania wzniesień	Z ładunkiem	%	20	20
	27		Bez ładunku	%	25	25
	28	masa własna	Z baterią	kg	6750	7135
	29	Opony	Przód×2		300-15-18PR	300-15-18PR
	30		Tył×2		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR


4.5-5T
Mast Specification

Typ	Model	Wysokość podnoszenia	Opuszczony		Ogólna wysunięta wysokość				Wolny skok		Wolny skok	
					Wysokość podnoszenia				Bez osłony ładunku		Z osłoną ładunku	
					4.5t		mini5t					
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Duplex bez wolnego skoku	M300	3000	2250	2250	3855	3855	4260	4260	150	155	150	155
	M330	3300	2400	2400	4155	4155	4560	4560	150	155	150	155
	M350	3500	2500	2500	4355	4355	4760	4760	150	155	150	155
	M370	3700	2600	2600	4605	4605	5010	5010	150	155	150	155
	M400	4000	2800	2800	4855	4855	5260	5260	150	155	150	155
	M450	4500	3050	3050	5355	5355	5760	5760	150	155	150	155
	M500	5000	3300	3300	5855	5855	6260	6260	150	155	150	155
	M550	5500	3600	3600	6355	6355	6760	6760	150	155	150	155
M600	6000	3850	3850	6855	6855	7260	7260	150	155	150	155	
Duplex z wolnym skokiem	M300	3000	2250	2250	3855	3855	4250	4250	1425	1430	1030	
	M330	3300	2400	2400	4155	4155	4550	4550	1575	1580	1180	
	M350	3500	2500	2500	4355	4355	4750	4750	1675	1680	1280	
	M375	3750	2625	2625	4605	4605	5000	5000	1800	1805	1405	
	M400	4000	2800	2800	4855	4855	5250	5250	1975	1980	1580	
Triplex	TFM400	4000	2110	2110	4880	4880	5265	5265	1275	1280	885	
	TFM435	4350	2235	2235	5230	5230	5615	5615	1395	1400	1010	
	TFM450	4500	2285	2285	5385	5385	5770	5770	1450	1455	1060	
	TFM480	4800	2385	2385	5680	5680	6070	6070	1545	1550	1160	
	TFM500	5000	2485	2485	5880	5880	6265	6265	1645	1650	1260	
	TFM540	5400	2610	2610	6280	6280	6660	6660	1770	1775	1385	
	TFM600	6000	2850	2850	6875	6875	7260	7260	2010	2015	1625	
	TFM650	6500	3050	3050	7375	7375	7760	7760	2210	2215	1825	